

Техникийн үзүүлэлтүүд:

Цооногийн диаметр: ф 115 – 152 mm
Өрмийн үзүүрийн багж: 5" (нэмэлтээр 4")
Өрмийн штанг солих багтаамж: 4+1
Өрмийн штангийн диаметр: 89 mm
Өрмийн штангийн урт : 5 m
Боломжит цооногийн гүн: 25 m

Гидравлик эргэлтийн систем:

Эргэлтийн хурд: 0 - 105 rpm
Хамгийн их эргэлтийн моментум: 4,000 N.m
Хөдөлгүүр: Камминс QSL8.9-C360-30
Эргэлтийн хүч: 264 kW (359 hp) @1900 rpm
Агаарын бохирдлын стандарт: Евро III

Түлшний банк:

Багтаамж: 480 L
Агаарын компрессор: ZHIGAO ZGDA 160 III
Хамгийн их гаргах даралт: 21 bar (304.5 psi)
Агаарын гаралт: 21.5 m³ / min

Гарны төрөл:

Өндөр бат бэх шулуун ганц гар
Цамхаг: Хөнгөн цагаан хайлшан цамхаг
Гидравлик систем- ган таталгат тэжээлийн систем
Нийт урт: 8,570 mm
Цамхагийн явах урт: 5,300 mm
Цамхагийн суналт: 1,200 mm
Хамгийн их тэжээлийн хурд: 0.85 m / s
Хамгийн их явах хүч: 15 kN
Хамгийн их татах хүч: 31 kN

Явах анги: Гинжин суурь тэнцвэржүүлэгч цилиндртэй

Дээд хурд: 3 km / h
Дээд татах хүч: 115,4 kN
Өгсүүр гэдгийг градус: 25°
Их бие хазайх градус: ± 10°
Газраас хөндий зай: 450 mm

Тээврийн хэмжээ (нэмэлт тоноглолгүйгээр)

Жин: 15,000 kg
Урт: 11,200 mm
Өргөн: 2,480 mm
Өндөрт: 3,100 mm

Стандарт тоноглол:

- Cummins / QSL8.9-C360-30 / 264 kW
- Хийн компрессор – 21,5 м³/мин @ 21 бар
- 50°С хүртэл орчны температурт тохирсон хөргөлтийн систем
- Автомат өрмийн штанг солих систем
- Цооногны байрлалыг ажиглах боломжтой, урагш сунгагддаг тоосны бүрхүүл
- Тоос урьдчилан ялгагч
- Хуурай тоосны цуглуулагч – шүүлтүүрийг автоматаар, тасралтгүй цэвэрлэнэ
- Гидравлик эргэлтийн толгой
- Тэлэлт нөхөх механизм бүхий чиглүүлэгч тэлэгч
- Өндөр бат бөх хөнгөн цагаан хайлшаар хийсэн тэлэгч чиглүүлэгч
- Цохилтын алхны тосолгооны төхөөрөмж
- Өрмийн штангийн холболтын тосолгооны систем
- Хөвөгч гидравлик хоолой дагалдах дамжуулагчтай
- Аюулгүйн кабин – халаалт, хөргөлттэй, арын толь, олон өнцөгт тохируулах боломжтой суудалтай
- Дуу чимээний түвшин ≤ 80 дБ – суудлын түшлэг дээр байрласан хүний биед нийцсэн хөшүүрэг бүхий удирдлага
- Хоёр хурдтай гидравлик явах хөдөлгүүр
- Гурван шүдтэй гинжит тулгуур бүхий хүнд даацын явдаг хэсэг
- Гидравлик өрмийн хоолой чиглүүлэгч ба тайлагч робот гар
- Түлш хэмнэх систем – цохилтын агаарын даралт сул үед автоматаар салгах, хөдөлгүүрийн эргэлтийг автоматаар тохируулах г.м
- Арын чиглэлийн дохиолол
- Ажлын гэрэл
- Автомат яаралтай зогсоох систем
- Шүүлтүүртэй, гараар ажиллуулах гидравлик тосны шахуурга
- Гидравлик өрмийн штанг баригч
- Ухаалаг алсаас хянах систем
- Өөрөө блоклох эсрэг систем (өрмийн тээглэлтээс сэргийлнэ)
- Цахилгаан түлш шахах насос
- Усархаг тоос дарах систем
- Өндөрлөг газрын зориулалтын багц
- Хүйтэн бүсийн тоноглол
- Төвлөрсөн тосолгооны систем
- Нүхний гүн хэмжигч
- Өрмийн машины дээд хэсгийн хамгаалалтын хашлага
- Гидравлик арын тулгуур хөл

ZEGA D450D

Хосолсон үйлдэлт ил уурхайн доош цохилтот өрөмдлөгийн машин



Ил уурхай, карьер, дунд зэргийн хатуулаг бүхий ямар ч чулуулгийн мөргөцөг малталт зэрэгт тохиромжтой бөгөөд өндөр бүтээмж, нарийвчлалтай тэсэлгээний цооног өрөмдлөгийн машин.



ZEGA
MONGOLIA

Өрөмдөх нүхний диаметр: 115-152 мм

Энэ танилцуулгад багтсан бүтээгдэхүүний зургууд нь нэмэлт тоноглолтой байж болох ба техникийн үзүүлэлтүүд нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болзошгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ZEGA MONGOLIA компанийн төлөөлөгчөөс лавлана уу.

Төв оффис: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Эн Эм тауэр 15 давхар
ZEGA-Өрөмдлөгийн клуб: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Галакси тауэр 8 давхар, 804 тоот
Цогтцэций салбар: Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум
Өрмийн машины худалдаа, борлуулалт: 8811-5934, 9990-2632, 86661650



БҮТЭЭМЖ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ЭРХЭМЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ТӨГС ШИЙДЭЛ!

■ Батлагдсан технологид суурилан, Zhigao (Жигао) өрөмдлөгийн машины бүтээмж, ажлын нөхцөлд дасан зохицох чадварыг тасралтгүй сайжруулсаар байна. **D450D** загвар нь уян хатан байдал болон найдвартай байдлын хувьд төгс төгөлдөр бөгөөд бүтээмж өндөр, дасан зохицох чадвар сайтай, кооногийн чанар илүү сайн.

■ Зөвхөн нэг өрмийн машинаар үйлдвэрлэлийн өрөмдлөг хийх боломжтой — шат нэгтгэх болон урьдчилсан хагалах өрөмдлөгөөр хуулах ажлын хурдыг нэмэгдүүлж, ядууралтын түвшинг хянах боломжтой. Жин хөнгөн, хэмжээ авсаархан учраас D450D загвар нь талбай хооронд болон шат хооронд шилжихэд тун хялбар. Гүйцэтгэлийн уян хатан байдал, өндөр хүчин чадлын ачаар D450D өрөм нь дараах өрөмдлөгийн төрлүүдэд өргөн ашиглагдана ил уурхай болон карьерийн тэсэлгээний үйлдвэрлэлийн кооног, Урьдчилан хагалах кооног, Долгион сааруулагч (шок шингэгч) кооног, Хажуу налуугийн даралт бууруулах кооног, Маш гүн кооногийн ажилбарууд.

ZEGA D450D-ийн давуу талууд

- Шулуун, нарийн өрөмдлөг нь тэсэлгээний үр дүнг сайжруулна.
- Шат нэгтгэх болон урьдчилсан хагарал үүсгэх тэсэлгээгээр хуулах ажлын хурдыг нэмэгдүүлнэ.
- Хажуугийн налуугийн өнцгийг нэмэгдүүлснээр илүү бага хаягдал чулуу гаргана.
- Уламжлалт ил уурхайн болон карьерийн өрөмдлөгийн машинтай харьцуулахад уян хатан байдал хамаагүй илүү.

Өндөр ашиг өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт

- D450D өрмийн машин 21 бар хүртэл ажлын агаарын даралттай, 5 метр урттай өрмийн штангтай бөгөөд хоёр өөр диаметртай өрмийн хоолой сонгох боломжтой. Эдгээр нь суурийн кооног өрөмдөхөд тохиромжтой ба өрөмдлөгийн хурд нь ижил төрлийн бусад бүтээгдэхүүнээс илүү хурдан байна.

Өндөр бүтээмж / Эрчим хүчний хэмнэлт / Байгальд ээлтэй / Аюулгүй ажиллагаа

- Эрчим хүчний үр ашиг өндөртэй хоёр үе шаттай компрессороор өндөр даралтын өрөмдлөг хийж, түлшний хэмнэлт сайтай — илүү хэмнэлттэй, байгальд ээлтэй.
- Өндөр эргэлтийн хүчтэй эргүүлэгч толгой нь ихэнх чулуулгийн үеийн өрөм түгжигдэх (картаж) асуудлыг шийддэг.
- Хоёр шатлалт хуурай шүүлтүүртэй тоос баригч систем нь байгаль орчны стандартыг хангасан.
- Бүрэн хаалттай, агааржуулагчтай жолоодлогын кабин — сайн үзэгдэх орчин, тав тухтай, аюулгүй ажиллагаа.
- Шинэ загварын тэжээлийн цамхаг нь чиглэл удирдлага болон тогтвортой байдлын хувьд маш сайн, өндөр нарийвчлалтай өрөмдлөгийг хангана.

Уян хатан байдал ба маневрлах чадвар

- D450D өрмийн машин нь ажлын талбайн хооронд хурдан, аюулгүй шилжих өндөр явуулын чадвартай. Жингийн жигд хуваарилалт, нам хүндийн төв, тохиромжтой явалтын өндрийн clearance, мөн $\pm 10^\circ$ хэлбэлзлийн өнцөгтэй хүнд даацын гинжит явах ангийн ачаар бартаат замын туулах чадвар онцгой сайн. Налуу гадаргуу дээр ч босоо болон олон өнцөгт өрөмдлөгийг өндөр түвшинд гүйцэтгэх боломжтой.

Засвар, үйлчилгээ хийхэд илүү хялбар

- Zhigao (ZEGA) өрөмдлөгийн бусад загваруудын адил D440A загварыг төлөвлөх үед засвар үйлчилгээний хялбар байдлыг бүрэн харгалзан үзсэн. Машинь хөдөлгүүрийн өрөөнд засвар үйлчилгээ хийх зай хангалттай, бүх засвар үйлчилгээний цэгүүдэд хялбар хүрч болно. Тосны хоолой, цахилгааны кабель хоёрыг хоёр үзүүрт нь тэмдэглэгээтэй хүрээтэй тэмдэглэж, засвар үйлчилгээ хийхэд илүү тохиромжтой болгожээ.

