

Техникийн үзүүлэлтүүд:

Цооногийн диаметр: φ 138 – 165 mm
Өрмийн үзүүрийн багж: 5" (нэмэлтээр 6")
Өрмийн штанг солих багтаамж: 4+1
Өрмийн штангийн диаметр: 114 mm
Өрмийн штангийн урт : 6 m
Боломжит цооногийн гүн: 30 m

Гидравлик эргэлтийн систем:

Эргэлтийн хурд: 0 - 80 rpm
Хамгийн их эргэлтийн моментум: 5,600 N.m
Хөдөлгүүр: Камминс L9CS4-430C
Эргэлтийн хүч: 316 kW (430 hp) @1. 900 rpm
Агаарын бохирдлын стандарт: Евро III

Түлшний банк:

Багтаамж: 750 L
Агаарын компрессор: ZHIGAO ZGDA 184III
Хамгийн их гаргах даралт: 24 bar (348 psi)
Агаарын гаралт: 21 m³ / min

Гарны төрөл:

Өндөр бат бэх шулуун ганц гар
Цамхаг: Хөнгөн цагаан хайлшан цамхаг
Гидравлик систем- ган таталгат тэжээлийн систем
Нийт урт: 10,000 mm
Цамхагийн явах урт: 6,600 mm
Цамхагийн суналт: 1,300 mm
Хамгийн их тэжээлийн хурд: 0.88 m / s
Хамгийн их явах хүч: 34.5 kN
Хамгийн их татах хүч: 67.6 kN

Явах анги: Гинжин суурь тэнцвэржүүлэгч цилиндртэй

Дээд хурд: 3 km / h
Дээд татах хүч: 156.2 kN
Өгсүүр гэдийх градус: 25°
Их бие хазайх градус: ± 10°
Газраас хөндий зай: 420 mm

Тээврийн хэмжээ (нэмэлт тоноглолгүйгээр)

Жин: 23,500 kg
Урт: 11,560 mm
Өргөн: 2,700 mm
Өндөрт: 3,560 mm

Стандарт тоноглол:

- Cummins L9CS4-430C хөдөлгүүр, 316 кВт хүчин чадалтай
- Хийн компрессор – 21 м³/мин @ 24 бар
- 50°С хүртэл орчны температурт тохирсон хөргөлтийн систем
- Автомат өрмийн штанг солих систем
- Цооногны байрлалыг ажиглах боломжтой, урагш сунгагддаг тоосны бүрхүүл
- Тоос урьдчилан ялгагч
- Хуурай тоосны цуглуулагч – шүүлтүүрийг автоматаар, тасралтгүй цэвэрлэнэ
- Гидравлик эргэлтийн толгой
- Тэлэлт нөхөх механизм бүхий чиглүүлэгч тэлэгч
- Өндөр бат бөх хөнгөн цагаан хайлшаар хийсэн тэлэгч чиглүүлэгч
- Цохилтын алхны тосолгооны төхөөрөмж
- Өрмийн штангийн холболтын тосолгооны систем
- Хөвөгч гидравлик хоолой дагалдах дамжуулагчтай
- Аюулгүйн кабин – халаалт, хөргөлттэй, арын толь, олон өнцөгт тохируулах боломжтой суудалтай
- Дуу чимээний түвшин ≤ 80 дБ – суудлын түшлэг дээр байрласан хүний биед нийцсэн хөшүүрэг бүхий удирдлага
- Хоёр хурдтай гидравлик явах хөдөлгүүр
- Гурван шүдтэй гинжит тулгуур бүхий хүнд даацын явдаг хэсэг
- Гидравлик өрмийн хоолой чиглүүлэгч ба тайлагч робот гар
- Түлш хэмнэх систем – цохилтын агаарын даралт сул үед автоматаар салгах, хөдөлгүүрийн эргэлтийг автоматаар тохируулах г.м
- Арын чиглэлийн дохиолол
- Ажлын гэрэл
- Автомат яаралтай зогсоох систем
- Шүүлтүүртэй, гараар ажиллуулах гидравлик тосны шахуурга
- Гидравлик өрмийн штанг баригч
- Ухаалаг алсаас хянах систем
- Өөрөө блоклох эсрэг систем (өрмийн тээглэлтээс сэргийлнэ)
- Цахилгаан түлш шахах насос
- Усархаг тоос дарах систем
- Өндөрлөг газрын зориулалтын багц
- Хүйтэн бүсийн тоноглол
- Төвлөрсөн тосолгооны систем
- Нүхний гүн хэмжигч
- Өрмийн машины дээд хэсгийн хамгаалалтын хашлага
- Гидравлик арын тулгуур хөл

ZEGA D470D

Хосолсон үйлдэлт ил уурхайн доош цохилтот өрөмдлөгийн машин



Ил уурхай, карьер, дунд зэргийн хатуулаг бүхий ямар ч чулуулгийн мөргөцөг малталт зэрэгт тохиромжтой бөгөөд өндөр бүтээмж, нарийвчлалтай тээсэлгээний цооног өрөмдлөгийн машин.

Өрөмдөх нүхний диаметр: 138-165 мм



ZEGA MONGOLIA

Энэ танилцуулгад багтсан бүтээгдэхүүний зургууд нь нэмэлт тоноглолтой байж болох ба техникийн үзүүлэлтүүд нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болзошгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ZEGA MONGOLIA компанийн төлөөлөгчөөс лавлана уу.

Төв оффис: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Эн Эм тауэр 15 давхар
ZEGA-Өрөмдлөгийн клуб: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Галакси тауэр 8 давхар, 804 тоот
Цогтцэций салбар: Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум
Өрмийн машины худалдаа, борлуулалт: 8811-5934, 9990-2632, 86661650



БҮТЭЭМЖ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ЭРХЭМЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ТӨГС ШИЙДЭЛ!

Өндөр гүйцэтгэл - Үнэ цэнтэй хөрөнгө оруулалт!

Хөвөгч хоолойн дамартай ороогч 1

- Патентлагдсан хөвөгч шлангийн дамартай ороогч нь шлангний гэмтэл үүсэхээс сэргийлж, ашиглалтын хугацааг уртасгана.

Сайжруулсан хөнгөн цагаан цамхаг 2

- Стандарт тохируулгатай 6 метр цамхаг нь бат бэх хөнгөн цагаан хайлшаар хийсэн, зэвэрдэггүй ган бүрээстэй. Хөнгөн жин, удаан эдэлгээ, өндөр бүтээмж.

Гидравлик цилиндр + Ган тросс 3

- Гидравлик цилиндр ба ган тросстой тэжээлийн системээр залгалтыг нарийвчлалтай хянах боломжтой ба хүчирхэг эргэгч толгой нь жигд, тогтвортой ажиллагааг хангана.

Шинэ загварын салгах тавцан 4

- Өрмийн саваа салгах шинэ загварын тавцан нь үзэгдэх орчныг сайжруулж, ажиллагааг илүү хялбар болгосон.

Эд ангийн оновчтой бүтэц 5

- Бүрэн хаалттай их биеийн бүтэц, хийн пүрштэй хамгаалалтын хаалга нь засвар, үйлчилгээ хийхэд хялбар.

Аюулгүй кабин 6

- Өргөн өнцгөөр харагдахуйц, хэрэглэгчдэд ээлтэй кабин нь аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай бөгөөд нэмэлтээр урд цонхны хамгаалалтын хаалттай байж болно.

Шатахууны насос 7

- Гидравлик тос солих, түлш нэмэхэд хялбаршуулж гидравлик тосны болон түлшний шахуургаар тоногдсон.

Камминс хөдөлгүүр 8

- Төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг бүрэн хангах дэлхийн шилдэг Cummins хөдөлгүүр.

Хүчтэй зүтгүүр 9



- $\pm 10^\circ$ -ийн гидравлик хэлбэлзэлтэй хүнд даацын гинжит суурь.
- Чирэх чадал өндөр, хүчирхэг явах анги, бартаат замын туулалт сайн.

Тоос сорох систем 10



- Салбартаа тэргүүлэгч Zhigao (ZEGA) хоёр шатлалт тоос шүүх технологи бүхий шүүлтүүрийн гадаргуугийн талбай том, автоматаар тасралтгүй өөрийгөө цэвэрлэх горимтой.
- Шүүлтүүрийн элементийг салгахад амар тул засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар.
- Тоос сорох хоолой эвхэгддэг учир өрөмдлөгийн үйл явцыг хянах боломжтой.

